

Nápověda: Podstránky

Pokud má určitá wikistránka podstránky, je možno na ni vložit jejich seznam, který pomáhá lépe se orientovat. Seznam se do textu vkládá pomocí tagu `<splist />` a jeho podobu je možné ovlivňovat pomocí parametrů. Podstránkou stránky „WikiStránka“ by byla například stránka „WikiStránka/kategorie1“.

Vybrané parametry

Příkaz `<splist />` můžeme opatřit parametry, ovlivňujícími výsledek.

```
<splist kidsonly=yes showparent=no sort=desc liststyle=bar />
```

Vizte popis některých z nich (výchozí hodnota ze zobrazena zeleně):

- **kidsonly**
 - *no* – zobrazí všechny podstránky.
 - *yes* – zobrazí jen první generaci podstránek.
- **liststyle**
 - *unordered* – seznam s odrážkami.
 - *ordered* – očíslovaný seznam.
 - *bar* – uspořádá do řádku a oddělí tečkami.
- **parent** – umožňuje zvolit vypsání podstránek jiného článku nežli toho, kde je příkaz vložen. Jako parametr uvedeme název článku.
- **showpath**
 - *no* – zobrazí jen vlastní názvy podstránek.
 - *notparent* – zobrazí plný název podstránky, krom názvu stránky hlavní (nejvyšší v hierarchii).
 - *full* – zobrazí plnou cestu ke stránce, včetně názvu stránky hlavní.
- **sort**
 - *asc* – vzestupné řazení.
 - *desc* – sestupné řazení.
- **sortby**
 - *title* – seřadí dle názvu.
 - *lastedit* – seřadí podle času poslední změny.

 Podrobnější informace naleznete na stránce MediaWiki – Rozšíření: SubPageList3 (anglicky).

- Ukázky užití (http://www.qedoc.org/cgi-sys/suspendedpage.cgi?title=Subpagelist_Extension)